

Productgroep :10 Smeermiddelen
Bestel nr. :101030-101034
Datum : 01-01-2014

NOVALUBE



ALGEMENE PRODUCT INFORMATIE

- Nova Lube vereenvoudigt montage en demontage
- Beschermt tegen corrosie, vastvreten en slijtage
- Smeert en dicht af.
- Bestand tegen zware drukken, weersinvloeden en chemicaliën.
- Heeft een draadherstellend vermogen door het aantal metaal deeltjes. Doordat deze metaaldeeltjes van aluminium zijn, dus niet geleidend, mag en kan de Nova Lube worden gebruikt op remblokken/ voeringen met elektronische ABS systemen.
- Nova Lube is verkrijgbaar in een pot 120 gram (101031) en een pot 450 gram (101033) en in een spuitbus 400 ml (101034).

TECHNISCHE PRODUCT INFORMATIE

Temperatuurbereik : -180 °C; + 1200°C

Koel en droog bewaren

GEBRUIKSAANWIJZING

Novalube dient te worden aangebracht met een kwast, oppervlakte dient schoon te zijn. Houdt richtlijnen van de autofabrikanten aan.

TOEPASSINGEN

- Montagepasta: voor schroefverbindingen en perspassingen.
- Bescherming tegen corrosie en vastvreten, voor eenvoudige montage en demontage van: kroonmoeren, remnokken, cardanassen, bougies, uitlaatverbindingen, accuklemmen, wielbouten, cilinderkopbouten, bladveren etc.
- Voorkomt aanroesten van pakkingen en verbetert de afdichting.
- Novalube is een ideaal smeermiddel en anti-vreet-pasta voor sloten, scharnieren, grendels, lagerhuis en alle onderdelen van motor,- en versnellingsbak.
- Het voorkomt vastlopen van in beweging zijnde delen.
- Te gebruiken op remblokken/ voeringen met elektronische ABS systemen.